

## 02454 – Serie 02454

### Aplicaciones:

Centros comerciales, restaurantes, supermercados, tiendas de descuento, oficinas comerciales, escuelas, universidades, bibliotecas, albercas.



### Reflectores de cristal prismático

Cómo armar el número de catálogo de 02454:

**Ejemplo: 24I 400MH 6R D U 1 PF-121**  
**1 2 3 4 5 6 7**

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Serie	24N 24I 24S 24R	02454 Montaje colgante a techo (No balastrado) 02454 Montaje integral colgante a techo (balastrado integrado) 02454 Montaje colgante a techo "Quick install box" (balastrado integrado) 02454 Montaje Colgante a techo (Balastrado remoto)
2. Potencia	200IN 300IN 500IN	1 Lámpara 200W incandescentes <sup>1,5</sup> 1 Lámpara 300W incandescentes <sup>1,5,8</sup> 1 Lámpara 500W incandescentes <sup>1,5,8</sup>
	70DMH 10DMH 15DMH 17DMH 175MH 175PH 250MH 250PM 320PM 400MH 400PM 26CFL 42CFL	70W Aditivos metálicos <sup>1,6,7</sup> 100W Aditivos metálicos <sup>1,6,7</sup> 150W Aditivos metálicos <sup>1,6,7</sup> 175W Aditivos metálicos <sup>1,6,7</sup> 175W Aditivos metálicos <sup>2,6,7</sup> 175W Aditivos metálicos, pulse start <sup>2,6</sup> 250W Aditivos metálicos <sup>2,6,7</sup> 250W Aditivos metálicos pulse start <sup>2,6</sup> 320W Aditivos metálicos pulse start <sup>2,6</sup> 400W Aditivos metálicos <sup>2,6,7</sup> 400W Aditivos metálicos, pulse start <sup>2,6</sup> 26W Lámpara fluorescente compacta <sup>3,9,7</sup> 42W Lámpara fluorescente compacta <sup>4,9,7</sup>
3. Tensión de operación <sup>6</sup>	6R 62 24 6S 27 6U 48 6T 6V	127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127, 220, 254, 277V 60Hz 440 / 480V 60Hz
4. Óptica	D L C	Óptica grande 02454 cristal inferior Delphic® Óptica grande 02454 normal Óptica compacta 02454 <sup>10</sup>
5. Color	U K W C	Natural Negro Blanco Cobre
6. Vástago	1 2 3 4 5 6 N X XS	18" 48" 96" <sup>11</sup> 18" para plafones con inclinación de 45° <sup>12</sup> 48" para plafones con inclinación de 45° <sup>12</sup> 96" para plafones con inclinación de 45° <sup>12</sup> Sin vástago <sup>13</sup> Vástago en longitud especial (incrementos de 1") Vástago de longitud especial para plafones con inclinación (incrementos de 1") <sup>12</sup>
7. Opciones	X PF-121 F1 F2 EM AL L	Cadena de seguridad 3' o más (x=número de pies) <sup>14</sup> Gancho de seguridad 3/4" macho <sup>14</sup> Ensamble con fusible sencillo para unidades en 127, 254, 227V Ensamble con doble fusible para unidades en 220,440,480V Sistema auxiliar de iluminación (incluye lámpara de tungsteno-halógeno) <sup>15</sup> Cubiertas de aluminio para ópticas "D" y "L" únicamente Lámpara incluida

### Características

**Cápsula:** Fabricado en fundición de aluminio con un tratamiento superficial previo y acabado con pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión, o acabado natural anodizado.

**Balastro:** HID electromagnético auto-regulado con alto factor de potencia (superior a 90%), con embobinados de cobre, 100% probados para una alta eficiencia lumínica por watt consumido.

En CFL balastro electrónico de alto factor de potencia y bajo consumo de energía. Otras opciones de balastro disponibles: Baja distorsión armónica, de emergencia y atenuables.

**Óptica:** Refractor de cristal de borosilicato prismático, disponible en 3 ópticas con 4 sistemas de montaje a escoger.

**Instalación:** La gran variedad de estilos de montaje, hace la instalación rápida y fácil. Preparación para conexión conduit (0.75") en 24I y 24N.