

NMP – Memphis®

Aplicaciones:

Jardines, camellones, muelles,
estacionamientos, calles, avenidas.

Luminario exterior decorativo de alto rendimiento

Cómo armar el número de catálogo de Memphis®:

Ejemplo: NMP 100HP 62 K L
 1 2 3 4 5

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	NMP	Memphis en forma de gota y curva de distribución tipo IV (4094)
2. Potencia ¹	070HP 100HP 150HP 15LHP 250HP 25LHP 175MH 250MH 400MH	70W Sodio de alta presión 100W Sodio de alta presión 150W/55V Sodio de alta presión 150W/55V Sodio de alta presión, bajas pérdidas 250W Sodio de alta presión 250W Sodio de alta presión, bajas pérdidas 175W Aditivos metálicos 250W Aditivos metálicos 400W Aditivos metálicos
3. Tensión de operación	6R 62 6S 27 6U 48 6T	127V 60Hz 220V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127/220/254/277V 60Hz ³
4. Color	K N Z	Negro ² Verde esmeralda Bronce
5. Opciones	L M	Lámpara incluida Muñón con niple de 1 ½" Ø NPT (MN-175)



Características

Cápsula: Fundición de aluminio bajo en cobre. Fabricada con un tratamiento previo y acabada con pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión.

Balastro: Electromagnético auto-regulado con alto factor de potencia.

Óptica: Refractor prismático de cristal Endural® de baja brillantez y alta refractancia, con reflector facetado.

Instalación: La tapa superior se instala directamente al brazo o muñón y se coloca la cápsula en la bisagra de la tapa y se atornilla.

Mantenimiento: Fácil acceso al interior para cambio de lámpara destornillando la tuerca tipo mariposa de la puerta del cristal. Cambio de balastro destornillando la tapa superior del conjunto.

Certificación: NOM - 064 - SCFI.

- Notas:** 1 Base mogul
 2 Color estándar
 3 Consulte disponibilidad según potencia de lámpara
 4 Entrada al luminario usar niple de 1 ½" Ø NPT
 5 Entrada al muñón de tubo de 1 ½" Ø nominal
 6 Para disponibilidad con lámpara son "T" plus pia consulte al fabricante¹
 7 Para disponibilidad con tecnología cosmopolis consulte al fabricante

Peso máximo 24 kg. (sin balastro)

