

Luminarios tipo Canaleta Estándar

Luminarios tipo Canaleta

S

Uso recomendado

Para aplicaciones que requieren niveles de iluminación medios y luminarios de construcción angosta. Recomendable para iluminación general o localizada.

Características

Canaleta esbelta para facilidad de manejo e instalación en montaje unitario, en tiras continuas, techos o muros.

Esmalte horneado de alto lustre.

Se suministran con una combinación de cabecera y conector para tira continua.

Versatilidad en cuanto a tipos de lámparas fluorescentes compactas T5 de tubos dobles

(CF) que pueden emplearse para estos luminarios.

Disponibilidad de reflectores acabados en blanco o especulares.

Cubierta de canaleta sostenida por seguros de un cuarto de vuelta.

Listado UL (estándar). Certificado NOM (ver opciones)

Para conocer los detalles y presentación del producto, consulte el catálogo en línea en www.lithonia.com



Número de Catálogo

Ejemplo: **S 1 40 120 ES**

Serie	Cantidad de Lámparas	Tipo de Lámpara	Voltage	Opciones de Balastro	Opciones
S <small>Para unidades es tandem (doble largo) agregue el prefijo TS. Ejemplo: TS</small>	1 No incluidas	15 15W T12 (18") 15PH 15W T12 (18") 17 17W T8 (24") CF18 18W TT5 RS (12") 20 20W T12 (24") 20PH 20W T12 (24") 25 25W T8 (36") CF27 27W TT5 RS (15") 30 30W T12 (36") 30PH 30W T12 (36") 32 32W T8 (48") CF39 39W TT5 RS (18") 40 40W T12 (48") CF40 40W TT5 RS (24") 60T8 40W T8 (60")	120, 277 MVOLT Otros voltajes disponibles	LPF Bajo Factor de Potencia (para 15W, 20W y 30W únicamente) HPF Alto Factor de Potencia (para 15W, 20W y 30W únicamente) ES Balastro ahorrador de energía	NOM Certificado NOM (consulte a su representante de ventas de Lithonia Lighting) <small>Para opciones y accesorios consulte la página 65.</small>

Accesorios (ordene por separado)

Tipos de Reflector	Longitud	Acabado
SASR Asimétrico	24 24" Nominal	(en blanco) Color blanco
SSMR Simétrico	36 36" Nominal ¹	SSR Acero, plata espejular
	48 48" Nominal ¹	SAR Aluminio anodizado, plata espejular

NOTAS:

- Ordene 2 reflectores de 36" para canaletas de 72" y 2 reflectores de 48" para canaletas de 96"
- Profundidad máxima al centro de las lámparas.

Disponibilidad y Dimensiones

Largo Nominal	Serie	Lámparas por sección transversal	Lámparas por cada luminario	Tipo de Lámpara	Ancho Pulg. (cm)	Profundidad ² Pulg. (cm)	Largo Pulg. (cm)
1'	S	1	1	CF18	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	12 (30.5)
1 ¹ / ₄ '	S	1	1	CF27	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	15 (38.1)
1 ¹ / ₂ '	S	1	1	15, 15PH, CF39	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	18 (45.7)
2'	S	1	1	17, 20, 20PH, CF40	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	24 (61.0)
	TS	1	2	CF18	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	24 (61.0)
2 ¹ / ₂ '	TS	1	2	CF27	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	30 (76.2)
3'	S	1	1	25, 30	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	36 (91.4)
	TS	1	2	CF39	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	36 (91.4)
4'	S	1	1	32, 40	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	48 (121.9)
	TS	1	2	CF40	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	48 (121.9)
6'	TS	1	2	25, 30	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	72 (182.9)
8'	TS	1	2	32, 40	2 ³ / ₄ (7.0)	2 ³ / ₄ (7.0)	96 (243.8)

