

NPD – Halcón Pequeño

Aplicaciones:
Áreas deportivas y recreativas,
estacionamientos, fachadas, aeropuertos.



Proyectores Proyector para servicio pesado

Cómo armar el número de catálogo de NPD:

Ejemplo: NPD 050HP 62 N M G
 1 2 3 4 5 6

| Paso | Núm. Catálogo | Descripción |
|--------------------------|--|---|
| 1. Luminario | NPD | Proyector Halcón pequeño |
| 2. Potencia ¹ | 050HP 070HP 100HP 100MH 175MH | 50W Sodio de alta presión 70W Sodio de alta presión 100W Sodio de alta presión 100W Aditivos metálicos 175W Aditivos metálicos |
| 3. Tensión de Operación | 6R 62 24 6S 27 6U 48 6T 6V | 127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127/220/254/277V 60Hz ² 440/480V 60 Hz |
| 4. Óptica | N | Vertical angosta, horizontal angosta RE-161-AN/GS-970 |
| 5. Montaje | H M | Horquilla HO-970 Horquilla HO-970 con ménsula MN-1290 para montaje en punta de poste |
| 6. Opciones | L G V F | Lámpara (incluida) Guarda de alambre GDA-970-T Visera V-970 Fotocontrol F-13 ³ |

Características

Cápsula: Fundición de aluminio, fabricada con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión. Todos los componentes expuestos son de acero inoxidable; la compuerta cuenta con un sello de silicón.

Balastro: Auto-regulado de alto factor de potencia (superior a 90%), con embobinados de cobre, 100% probados para dar la emisión luminica completa de la lámpara con menor consumo de energía. Los componentes eléctricos se colocan en una puerta removible independiente que permite retirarlos y cambiarlos como una unidad integral.

Óptica: Reflector de aluminio anodizado formado con precisión para maximizar la salida de luz por watt de entrada con una uniformidad óptima. Disponible en dos distribuciones: angosta y abierta.

Instalación: Dos opciones de montaje disponibles horquilla sencilla y horquilla para punta de poste.

Certificaciones: NOM-064-SCFI. Este luminario es adecuado para emplearse en áreas húmedas a temperaturas ambiente de 40°C.

Notas: 1 Todos los luminarios usan lámparas de base mogul
2 Consulta disponibilidad según potencia de la lámpara
3 No disponible para 440 y 480
4 Color estándar bronce

Peso máximo 8.9 kg. (sin balastro)

