

## SignVue



### Aplicaciones:

Distribuidores viales, estacionamientos y grandes áreas.

### Características

**Cápsula:** Fundición de aluminio, fabricada con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión. Todos los componentes expuestos son de acero inoxidable.

**Balastro:** Auto-regulado de alto factor de potencia (superior a 90%) con embobinados de cobre, 100% probados para dar la emisión lumínica completa de la lámpara con mejor consumo de energía.

**Óptica:** Reflector de aleación de aluminio anodizado, formado con precisión para maximizar la salida de luz por watt de entrada con una uniformidad óptima.

**Instalación:** Se puede efectuar la instalación a tubo de 2" por medio de las mordazas de opresión y efectuar la conexión abriendo la puerta del luminario.

**Certificación:** NOM-064-SCFI. Es adecuado para emplearse en áreas húmedas a temperatura ambiente de 40°C.

### Infraestructura

Cómo armar el número de catálogo de SGNV:

**Ejemplo: SGNV 250HP 62 G E G**  
**1 2 3 4 5 6**

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Serie	SGNV	Sign Vue
2. Potencia	15AHP 15LHP 250HP 25LHP 400HP 40LHP 250MH 400MH	150W/55V Sodio de alta presión 150W/55V Sodio de alta presión, bajas pérdidas 250W Sodio de alta presión 250W Sodio de alta presión, bajas pérdidas 400W Aditivos metálicos 400W Aditivos metálicos, pulse start 250W Aditivos metálicos 400W Aditivos metálicos
3. Tensión de operación	6R 62 24 6S 27 6U 48 6T	127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127, 220, 254, 277V <sup>2</sup>
4. Color	G Z	Gris Bronce
5. Montaje	E	Estándar
6. Opciones y Accesorios	L G F1 F2	Lámpara incluida Guarda de alambre WG-213 Con sistema para un fusible Con sistema para doble fusible

- Notas:**
- 1 Todos los luminarios usan base mogul
  - 2 Consulte disponibilidad según potencia de lámpara
  - 3 Para disponibilidad con lámpara son "T" plus pía consulte al fabricante
  - 4 Para disponibilidad con tecnología cosmopolis consulte al fabricante

Peso máximo 27 kg.