

NEG/FEG



Aplicaciones:

Oficinas, instituciones educativas,
pasillos, centros comerciales.

Luminario de bajo perfil con controlente

Cómo armar el número de catálogo de NEG:

Ejemplo: NEG G 022 H24 6T H
1 2 3 4 5 6

Características

Gabinete: Desarrollo estructural para máxima rigidez. Con ceja para empotrar en plafón fijo o sin ceja para colocar en plafón reticular. Fabricado con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión.

Balastro: Estándar - electrónico, encendido instantáneo, bajo consumo de energía y alto factor de potencia. Otras opciones de balastro disponibles: de baja distorsión armónica, de emergencia y atenuables.

Óptica: Luminario de alta eficiencia con dos diferentes tipos de controlentes a escoger. Reflector con acabado blanco poliéster de 92% de reflectancia.

Puerta: Abatible sobre bisagras y con cambio de posición izquierda o derecha.

Instalación: Fácil cableado y conexión por medio de la tapa de conexiones (ubicada en la parte superior) y cubre balastro removible.

Mantenimiento: Fácil acceso al interior para recambio de lámparas o balastro accionando el seguro de cierre.

Certificación: NOM - 064 - SCFI.

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Serie	NEG FEG	Luminario de 61x122 y 61x61 cm Luminario de 30x122 y 30x244 cm
2. Montaje	G F E	Gabinete para empotrar en plafón reticular Gabinete para empotrar en plafón fijo Gabinete para sobreponer
3. Configuración de lámparas	022 023 024 042 043 044 U22 U23 U82 082 B42 B43	2 Lámparas 17W T-8 3 Lámparas 17W T-8 4 Lámparas 17W T-8 2 Lámparas 32W T-8 3 Lámparas 32W T-8 4 Lámparas 32W T-8 2 Lámparas 31W T-8 Tipo "U" 1 5/8" 3 Lámparas 31W T-8 Tipo "U" 1 5/8" 2 Lámparas 32W T-8 Tipo "U" 6" 2 Lámparas 59W T-8 ¹ 2 Lámparas fluorescentes compactas 40W 3 Lámparas fluorescentes compactas 40W
4. Controlente	H24	Controlente 100% de acrílico Núm. Cat. 8224
5. Tensión de operación	6T	127, 220, 254, 227V 60Hz
6. Opciones	L A B C D E F G H	Lámpara incluida Sistema de emergencia con una lámpara Sistema de emergencia con dos lámparas Balastro con distorsión armónica total menor a 10% Sistema de emergencia para una lámpara y balastro 10% THD Sistema de emergencia para dos lámparas y balastro 10% THD Balastro electrónico atenuable de 5% a 110%, encendido rápido programado para operar 2 lámparas de 17 / 25 ó 32W a 127Volts 60Hz ³ Balastro electrónico atenuable de 5% a 110% encendido rápido programado para operar 2 lámparas de 17 / 25 ó 32W a 220Volts 60Hz ³ Balastro electrónico atenuable de 5% a 110%, encendido rápido programado para operar 2 lámparas de 17 / 25 ó 32W a 277Volts 60Hz ³

- Notas:** 1 No disponible para NEG
 2 No disponible para NEG y montaje G en FEG
 3 No disponible para sistema de emergencia, 082 y B42
 4 Color estándar blanco